

## CARIMIG 180W

### MIG

### ELECTRODO REVESTIDO

### TUBULAR SIN GAS

### TIG



#### Principales funciones.

- **Apta para soldar con alambre tubular auto-protégido.**
- **Panel digital.** (facilita la rápida lectura de los parámetros)
- **Protección contra sobre calentamiento, sobre tensión y falta de alimentación.**
- **Portátil.**
- **Refrigerado por aire.** (ventilación forzada)
- **Función del pulsador: 2/4 tiempo**

La gran flexibilidad de uso y los diferentes materiales soldados (acero, **acero inoxidable**, aluminio), (chapas galvanizadas) confirman como una solución óptima en una gran variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación.

La rápida regulación de los parámetros de soldadura, vuelve el producto muy simple de usar. Mantendrá prestaciones de soldadura elevadas en todas las condiciones de trabajo, con materiales y/o gases diferentes.

Un bajo peso y la máxima compactibilidad además aseguran una fácil portabilidad a todos los lugares de intervención, tanto bajo techo como al aire libre.

Características:

\* **Conector Euro** para la torcha ( facilita el reemplazo de la torcha para el usuario sin tener que recurrir a un servicio técnico especializado)

\* Cambio de polaridad para soldadura con alambre tubular auto-protégido ( SIN GAS)

\* **Lista para soldar SIN GAS.** . utilizando nuestro alambre tubular K-NGS11 podrá soldar sin la necesidad de gas de protección, de esta forma se evita el traslado de un cilindro de gas. manteniendo un equipo ligero y fácil de transportar.

\* **Compacta y ligera**

\* protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, .

Equipada con torcha MIG-MAG, cable y pinza de masa y regulador.



#### Características técnicas

Modelo	CARIMIG 180W
Tensión de alimentación (V)	220-240
Corriente de alimentación(A)	32
Rated input capacity (KVA)	7.4
Tensión de vacío (v)	65
Rango de regulación (A)	30-180
Régimen de trabajo ( A )	25% @ 180
Encendido en TIG	Lift
Corriente de base	Ajustable
Rampa de descenso	-
Pos gas	-
Balance del pulso	-
Frecuencia de pulsado	-
Aislamiento	H
Protección	IP 21 S
Peso (Kg)	14
Medidas: LxAxH (mm)	50*22*38
Código TANGO	MSMG180HG



COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001:2008 =

**Alambres Rumbos S.A.** cuenta con un sistema de **aseguramiento de calidad certificado** bajo norma **I.S.O. 9001 : 2000**, otorgado por el D.N.V. y acreditado ante el O.A.A., que le permite cumplir con los más elevados estándares de calidad mundial.

