

## Hoja técnica de producto

Recargues JIS YF3B-C-800  
duros KS YF3B-C-800

# K-800HT

Aplicaciones típicas :

Alambre Tubular para soldadura MAG de resistencia a la abrasión severa, estructura martensítica, que puede ser utilizado para los labios cubo taladros, tornillos transportadores, hojas de turbinas, palas excavadoras, etc.

Gas de protección: CO2 100% ( 15-25 L/min.)

Polaridad: (DC+)

### Composición química típica del metal de aporte (%)

Gas de protección	C	SI	MN	P	S	Cr	W
CO2	0,44	3,4	0,55	0,017	0,012	7,5	1

### Propiedades mecánicas típica del metal de aporte (%)

Gas de protección	Valores típicos			Temperatura	Contarios
	HV	HRC	HS	Entre pasada(°C)	
CO2	780	63	87	200	

### Presentación

Diámetro (mm)	1,2	1,4	1,6
Bobina (Kg.)	10, 15, 20		

SISTEMA  
CERTIFICADO



**DNV**

ISO 9001:2000  
Acreditado por  
**O.A.A.**

*Alambres Rumbos S.A. cuenta con un sistema de aseguramiento de calidad certificado bajo norma I.S.O. 9001 : 2000, otorgado por el D.N.V. y acreditado ante el O.A.A., que le permite cumplir con los más elevados estándares de calidad mundial.*

